

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

6

134-XS/S
SRC-XS/S

MODEL / MODELLO 134-S							71
MODEL / MODELLO 134-XS				40	50	60	
Nominal motor power <i>Potenza nominale motore</i>			Hp/kW	40/30	50/37	60/45	70/52
Displacement at 50 (60) Hz <i>Volume Spostato a 50 (60) Hz</i>			m³/h	175/210	210/252	250/300	270/324
Weight / <i>Peso</i>			Kg	310	315	320	510
Oil charge / <i>Carica olio</i>			dm³	7	7	7	11
Discharge line, internal Ø <i>Raccordo mandata, Ø interno</i>			mm/ inches	42 1 5/8"	42 1 5/8"	42 1 5/8"	54 2 1/8"
Suction line, internal Ø <i>Raccordo aspirazione, Ø interno</i>			mm/ inches	54 2 1/8"	54 2 1/8"	54 2 1/8"	80 3 1/8"
PW	Starting current <i>Corrente di avviamento</i>	LRA Y	A	277	303	373	280
		LRA YY	A	398	406	547	459
	Max running current <i>Massima corrente di funzionamento</i>	FLA	A	73	83	103	118
Y / Δ	Starting current <i>Corrente di avviamento</i>	LRA Y	A	139	172	195	159
		LRA	A	398	406	547	459
	Max running current <i>Massima corrente di funzionamento</i>	FLA	A	73	83	103	118
Crankcase heater <i>Resistenza carter</i>							
Capacity control steps <i>Controllo di capacità</i>							
Protection devices <i>Dispositivi di protezione</i>							
Standard motor ⁽¹⁾ <i>Motore standard ⁽¹⁾</i>							

(1) Voltage tolerance / *Tolleranza* ± 10%
Standard Delivery / *Fornitura standard*

81	91	101	110	120	140	160	180	210	220	240	270	300
80/60	90/67	100/75	110/85	120/90	140/105	160/120	180/135	210/157	220/164	240/179	270/201	300/224
307/368	344/413	380/456	413/196	480/576	560/672	640/768	720/864	805/966	850/1020	910/1092	100/1200	1100/1320
518	532	538	660	670	680	930	940	950	980	1330	1350	1390
11	11	11	17	17	17	23	23	23	23	25	25	25
54 2 1/8"	54 2 1/8"	67 2 5/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"
80 3 1/8"	92 3 5/8"	92 3 5/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 (4 1/8")	133 5 1/4"	133 5 1/4"	133 5 1/4"
351	495	495	646	742	-	-	-	-	-	-	-	-
580	770	770	953	1095	-	-	-	-	-	-	-	-
132	148	156	182	202	-	-	-	-	-	-	-	-
193	254	254	318	361	361	374	453	543	595	703	783	876
580	770	770	953	1095	1095	1155	1333	1645	1802	2109	2348	2627
132	148	156	182	202	228	260	295	310	335	400	435	490

200 W-230 V-50/60 Hz

275 W-230 V - 50/60 Hz

134-XS: Step/Gradini: 100,75,50% for/per 134-XS-040; 100%, 50% for/per 134-XS-050 & 60

134-S: Step/Gradini: 100,75,50%, min. (Stepless/Infinito: 100%.....min. or/o 100.....50% on request/su richiesta)

INT 69 VS (REFCOMP RCX on request / su richiesta)

RefComp RCX

400 V/3/50 Hz - 460 V/3/60 Hz

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

8

134-XS/S
SRC-XS/S

Model / Modello SRC-S					113	133	163	183	213
Model / Modello SRC-XS					40	50	60		
Nominal motor power <i>Potenza nominale motore</i>				Hp/kW ⁽¹⁾	40/30 (30/22)	50/37 (40/30)	60/45 (50/37)	70/52 (60/45)	80/60 (70/52)
Displacement at 50 (60) Hz <i>Volume Spostato a 50 (60) Hz</i>				m³/h	118 (142)	150 (180)	175 (210)	205 (246)	237 (284)
Weight / Peso				Kg ⁽²⁾	325 (300)	330 (305)	335 (310)	510	515
Oil charge / Carica olio				dm³ ⁽²⁾	6 (6,5)	6 (6,5)	6 (6,5)	8	8
Discharge line, internal Ø <i>Raccordo mandata, Ø interno</i>				mm / inches	42 1 5/8"	42 1 5/8"	42 1 5/8"	54 2 1/8"	54 2 1/8"
Suction line, internal Ø <i>Raccordo aspirazione, Ø interno</i>				mm / inches	54 2 1/8"	54 2 1/8"	54 2 1/8"	67 2 5/8"	67 2 5/8"
Full size	PW	Starting current <i>Corrente di avviamento</i>	LRA Y	A	277	303	373	280	351
			LRA YY	A	398	406	547	459	580
		Max running current <i>Massima corrente di funzionamento</i>	FLA	A	80	90	96	124	140
	Y / Δ	Starting current <i>Corrente di avviamento</i>	LRA Y	A	131	134	182	159	193
			LRA Δ	A	398	406	547	459	580
		Max running current <i>Massima corrente di funzionamento</i>	FLA	A	80	90	96	124	140
Crankcase heater <i>Resistenza carter</i>					200 W - 230 V - 50/60 Hz				
Capacity control steps <i>Controllo di capacità</i>									
Protection devices <i>Dispositivi di protezione</i>									
Standard motor ⁽³⁾ <i>Motore standard ⁽³⁾</i>									

(1) Data between brackets refer to compressor with motor 2 (small size) / I dati tra parentesi fanno riferimento a compressori con motori di taglia ridotta

(2) Data referred to XS models / Data riferiti ai modelli XS

(3) Voltage tolerance / Tolleranza ± 10%

Standard Delivery / Fornitura standard

255	285	305	353	413	463	503	553	603	755	785	885	985
100/75 (80/60)	110/82 (90/67)	120/90 (100/75)	140/105 (120/90)	160/120 (140/105)	180/135 (160/120)	200/150 (180/135)	220/164 (200/150)	240/179 (220/164)	240/179 (220/164)	300/224 (240/179)	350/261 (270/201)	390/291 (300/224)
286 (343)	318 (382)	341 (409)	402 (482)	445 (534)	510 (612)	562 (674)	600 (720)	700 (840)	860 (1032)	910 (1092)	1000 (1200)	1100 (1320)
585	590	595	730	740	775	1070	1090	1020	1020	1330	1350	1390
11	11	11	14	14	16	19	19	20	23	25	25	25
54 2 1/8"	54 2 1/8"	54 2 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"
80 3 1/8"	80 3 1/8"	80 3 1/8"	92 3 5/8"	92 3 5/8"	92 3 5/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	104,8 4 1/8"	133 5 1/4"	133 5 1/4"	133 5 1/4"
586	646	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	953	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	192	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	318	318	354	374	453	543	595	595	595	876	1062	1062
965	953	953	1154	1155	1333	1645	1802	1802	1802	2627	3186	3186
173	192	200	225	245	270	300	334	400	400	545	600	650
			275 W - 230 V - 50/60 Hz									
SRC-XS: Step/Gradini: 100,75,50% SRC-S: Step/Gradini: 100,75,50%, min. (Stepless/Infinito: 100%.....min. or/o 100.....50% on request/su richiesta)												
INT 69 VS (REFCOMP RCX on request / su richiesta)										RefComp RCX		
400 V/3/50 Hz - 460 V/3/60 Hz												